

Dossier d'information sur les éléments de façade en matière plastique
Schüco Système : CT70AS – CT70 Accent - Living – Living Variant – Living Alu Inside

1 INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

1.1 Généralités

Dans le « SCHÜCO Bestell-und Fertigungskatalog 1 », les pages 29 à 31 du chapitre « Reinigung und Pflege » comportent un aperçu des produits recommandés par SCHÜCO pour le nettoyage et la préservation de l'aspect des éléments de façade.

1.2

Profils en PVC : Élimination de salissures apparues durant les phases de fabrication et de montage

Les salissures apparues durant le montage des ferrures par exemple, les traits de crayon appliqués durant le dimensionnement, peuvent être éliminés avec des produits nettoyants ménagers liquides normaux sans composants abrasifs. Les articles de nettoyage contenant des abrasifs ou des solvants ne doivent pas être utilisés.

En cas de salissure particulièrement tenace, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour PVC spécial, en commençant par une faible puissance. Pour le traitement de finition, l'ensemble de la fenêtre doit être traité.

1.3

Profils en PVC : Entretien et nettoyage après la livraison des éléments de façade

Dans des conditions normales, les éléments de façade en plastique ne sont pas affectés par les influences environnementales. Par contre, les pollutions usuelles interviennent, par les éclaboussures, la poussière, la prolifération d'algues et autres. Pour l'élimination de ces pollutions, les directives suivantes s'appliquent :

- ne nettoyez jamais à sec les éléments de façade, ceci provoque des rayures ;
- un lavage à l'eau additionnée de savon ménager doux avec une éponge douce humide permet d'obtenir en règle générale le résultat escompté ;
- n'utilisez pas de produit nettoyant à base d'ammoniaque ou de chlore ;
- n'utilisez pas de substances agressives ou de solvants aromatiques tels que l'essence de lavage, l'acétone, le white spirit, un diluant, le pétrole et autres ;
- n'utilisez pas d'abrasifs, de paille de fer ou d'éponge à récurer ;
- n'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs à haute pression.

Trous d'évacuation d'eau : Entretien et nettoyage après la livraison des éléments de façade
L'eau ayant pénétré à l'intérieur est évacuée par les trous d'évacuation d'eau. Pour un bon fonctionnement, la rainure doit être régulièrement nettoyée afin que la saleté ne puisse pas s'accumuler dans/devant les trous d'évacuation.

1.6

Grilles d'aération : Entretien et nettoyage après la livraison des éléments de façade

Pour le bon fonctionnement des grilles d'aération dans les éléments de façade, celles-ci doivent être régulièrement nettoyées. Le cas échéant, les prescriptions de nettoyage du fournisseur doivent être respectées.

1.7

Serrurerie : Entretien et nettoyage après la livraison des éléments de façade

Le bon fonctionnement de la serrurerie doit être régulièrement contrôlé. Là où cela est nécessaire, un graissage doit être assuré au moins une fois par an, avec de l'huile lubrifiante domestique.

1.8

Réparation de dommages : réparation après la livraison des éléments de façade

Pour la réparation de petits dommages au niveau des profilés blancs et de couleur, SCHÜCO dispose de divers kits de réparation.

Ceux-ci sont en règle générale disponibles auprès du fournisseur d'éléments de façade SCHÜCO. En cas de doute, demandez au fournisseur des conseils sur l'opportunité d'effectuer ou pas vous-même les réparations.

La réparation totalement invisible de dommages n'est malheureusement pas possible. De légères rayures peuvent être éliminées en frottant ; par contre, les éraflures et les fissures nécessitent un traitement spécial faisant appel à des techniques de soudure ou à l'aide d'un matériau de remplissage à deux composants. De tels travaux de réparation doivent toujours être exécutés conformément aux directives de SCHÜCO.

